



Zestawienie stali profilowej - barierka schodowa							
Nazwa	Element	Szt.	Profil	L	Ciężar		
				[mm]	Jednost.	1 Szt.	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8
Śłup	S1	2	60x60x3	1108	5,22 kg/m	5,78	11,57
Śłup	S2	2	60x60x3	1035	5,22 kg/m	5,40	10,81
Pochwyt	P1	2	60x60x3	300	5,22 kg/m	1,57	3,13
Pochwyt	P2	2	60x60x3	460	5,22 kg/m	2,40	4,80
Pochwyt	P3	2	60x60x3	2236	5,22 kg/m	11,67	23,34
Pochwyt	P4	2	60x60x3	300	5,22 kg/m	1,57	3,13
Poprzeczka	PP1	2	60x60x3	86	5,22 kg/m	0,45	0,90
Poprzeczka	PP2	2	60x60x3	1865	5,22 kg/m	9,74	19,47
Blacha	BL 1	4	260x200x5	260x200x5	2,04	8,16	32,66
Kotwa	K	16	M16	180	0,28	0,28	4,55
Ogółem:						114,35	

Beton: C30/37
Stal konstrukcyjna: S235 ocynk
Kotwy wklejane M16: stal 5.8 dł. zakotwienia min. 140 mm

- Uwagi:
- Wymiary podano w [mm].
 - Wymiary sprawdzić na budowie i wykonać ewentualne korekty.
 - Kotwy wklejane wykonać po uprzednim przygotowaniu otworu zgodnie z zaleceniami producenta. Otwór pod kotwę musi być czysty, bez pozostałości betonu, nie dopuszcza się wklejania kotew do mokrego odworu. Dokładne rozmieszczenie kotew określić na budowie.
 - Stal S235, ocynkowana ogniowo, malowanie farbą dostosowaną do środowiska morskiego, kolor RAL 9002.
 - Nie dopuszcza się wykorzystania desek z uszkodzeniami oraz pozostałościami po poprzednich betonowaniach. Należy używać środków ułatwiających zdjęcie desek i powodujących wytworzenie gładziej powierzchni.
 - Wszystkie stopnie należy sfazować, faza o wymiarach 1,5x15 cm.
 - Oś pierwszej kotwy w odległości 70 mm od krawędzi schodów.

Pracownia Projektowa Korzonek Konstrukcje 82-500 Kwidzyn ul.Warszawska 36/3	Imię i Nazwisko:		Nr upr.:	Data:	Podpis:
	BRANŻA KONSTRUKCYJNA				
	Projektant:	Maciej Korzonek	POM/0318/ POOK/13	01.2018	
	Sprawdzający:	Bogdan Guzanowski	1239/EI/87	01.2018	
Inwestor:	Gmina Frombork, ul. Młynarska 5a, 14-530 Frombork				Skala: 1:20
Inwestycja:	Budowa uzdrowiskowego terenu aktywnego wypoczynku i kinezyterapii z promenadą i plażą miejską nad Zalewem Wiślanym we Fromborku. Dz. nr 274/2, 274/3, 274/4, 274/5, 274/6, 274/8 obr. 0006 Frombork, 2/5 obr. 0012 Frombork, 1000/9 obr. 003 Krzyżewo.				
Studium:	Tytuł projektu:	Projekt budowlano-wykonawczy budowy uzdrowiskowego terenu aktywnego wypoczynku i kinezyterapii z promenadą i plażą miejską nad Zalewem Wiślanym we Fromborku.			Rysunek nr: 54
PBW	Tytuł rysunku :	Konstrukcja balustrady schodów – typ 1			