



Nazwa	Element	Profil
[-]	[-]	[-]
1	3	4
Śrup	S 1	60x60x3
Śrup	S 2	60x60x3
Śrup	S 3	60x60x3
Pochwyt	P 1	60x60x3
Pochwyt	P 2	60x60x3
Pochwyt	P 3	60x60x3
Pochwyt	P 4	60x60x3
Poprzeczka	PP 1	40x40x2,5
Poprzeczka	PP 2	40x40x2,5
Blacha	BL 1	280x160x5
Blacha	BL 2	200x160x5
Profil	C 1	C 200
Profil	C 2	C 200
Pał	SL 1	C 200
Stężenie	ST 1	100x100x8
Blacha	BL 3	200x130x5
Blacha	BL 4	180x50x5
Stężenie	ST 2	C 200
Stopień	PR 1	40x40x2,5
Stopień	PR 2	40x40x2,5
Blacha	BL 5	270x150x5
Blacha	BL 6	100X45x5

- Uwagi:
- Wymiary podano w [mm].
 - Wymiary sprawdzić na budowie i wykonać ewentualne korekty.
 - Do łączenia użyć śrub klasy 5.8 o długościach zgodnych z dokumentacją projektową.
 - Kotwy wklejane wykonać po uprzednim przygotowaniu otworu zgodnie z zaleceniami producenta. Otwór pod kotwę musi być czysty, bez pozostałości betonu, nie dopuszcza się wklejania kotew do mokrego odworu. Dokładne rozmieszczenie kotew określić na budowie.
 - Stal na balustrady- S235, ocynkowana, malowanie farbą dostosowaną do środowiska morskiego, kolor RAL 9002.
 - Wszystkie elementy stalowe zabezpieczyć przez ocynk ogniowy oraz pokryć farbą dostosowaną do środowiska morskiego, RAL 9002,
 - Przed przystąpieniem do prac wyznaczyć lokalizację pali z C200 określając lokalizację schodów, tak aby nie istniały przeszkody aby zamontować konstrukcję do kotew wklejanych.
 - Stopnie wykonać z drewna iglastego klasy C24 profili grubości 40 mm w najcieńszym miejscu. Zaleca się wykorzystanie desek ryflowanych.
 - Montaż elementów drewnianych do profili stalowych przez wkręty samowierzące o zdolności wiercenia powyżej 15 mm. Conajmniej 6 mocowań na jeden stopień.

Pracownia Projektowa Korzonek Konstrukcje 82-500 Kwidzyn ul. Warszawska 36/3	Imię i Nazwisko:		Nr upr.:	Data:	Podpis:
	BRANŻA KONSTRUKCYJNA				
	Projektant:	Maciej Korzonek	POM/0318/ POOK/13	01.2018	
	Sprawdzający:	Bogdan Guzanowski	1239/EI/87	01.2018	
Inwestor:	Gmina Frombork, ul. Młynarska 5a, 14-530 Frombork				Skala:
Inwestycja:	Budowa uzdrowiskowego terenu aktywnego wypoczynku i kinezyterapii z promenadą i plażą miejską nad Zalewem Wiślanym we Fromborku. Dz. nr 274/2, 274/3, 274/4, 274/5, 274/6, 274/8 obr. 0006 Frombork, 2/5 obr. 0012 Frombork, 1000/9 obr. 003 Krzyżewo.				1:10
Studium:	Tytuł projektu:	Projekt budowlano-wykonawczy budowy uzdrowiskowego terenu aktywnego wypoczynku i kinezyterapii z promenadą i plażą miejską nad Zalewem Wiślanym we Fromborku.			Rysunek nr:
PBW	Tytuł rysunku :	Przekrój poprzeczny mocowania schodów stalowych			64